

Cargas Electrónicas DC de Banco
Serie 8550

Compañía	B&K Precision			Keysight		Chroma
Modelo	8550	8551	8542B	EL33133A	EL34143A	63004-150-60
						
Precio Lista	\$890	\$1,290	\$990	\$2,212	\$2,703	\$1,860.49
Rangos de Entrada	150 V / 30 A / 175 W	150 V / 60 A / 350 W	150 V / 30 A / 150 W	150 V / 40 A / 250 W	150 V / 60 A / 350 W	150 V / 60 A / 350 W
Costo-por-Watt	\$5.02	\$3.69	\$6.50	\$8.85	\$7.72	\$5.32
Características						
Factor de Forma	2U media rack		2U media rack	3U		2U media rack
Modos de Operación	CC/CV/CR/CW		CC/CV/CR/CW	CC/CV/CR/CW		CC/CV/CR/CW/CZ
Modo Transitorio	20 kHz		Ajustable hasta 10 kHz	-		-
Modo CC Exactitud Máx.	± (0.05% + 0.05% F.S.)		± (0.05% + 0.05% F.S.).	0.05% + 820 µA(0.002% F.S.)	0.04% + 130 µA(0.0002% F.S.)	± (0.05% + 0.05% F.S.)
Modo CC/CV Configuración Máx.	0.05 mA / 0.2 mV	0.1 mA / 0.2 mV	0.1 mA / 1 mV	0.045 mA / 0.17 mV	0.007 mA / 0.17 mV	0.1 mA / 1 mV
Resolución de Medición Máx	0.1 mA / 1 mV		0.1 mA / 0.1 mV	0.070 mA / 0.27 mV	0.015 mA / 0.27 mV	0.1 mA / 1 mV
Panel Frontal	Pantalla LCD de 4.3 pulgadas, sensado del panel frontal, puerto USB host		VFD Doble fila (Pantalla segmentada)	Pantalla LCD 4.3 pulgadas, sensado del panel frontal, puerto USB host		Pantalla LCD, sensado del panel frontal, puerto USB host
	Terminales de entrada múltiples con enchufes banana o espada		Terminales de entrada múltiples con enchufes banana o espada	Tipo Espada/cable solo para insertar		Terminales de entrada múltiples con enchufe espada o banana
Interfaces I/O (Entrada/Salida)	RS232		DB9 (TTL) interfaz con adaptador USB	USB, LAN (LXI) estándar, GPIB opcional		USB estándar (LAN y GPIB opcional)
Protección	OVP/OCP/OPP/Voltaje remoto reverso (RRV)		OVP/OCP/OPP/OTP/ polaridad reversa	OVP/OCP/OPP		Advertencia OV/OCP/OPP/ OTP/polaridad reversa
General						
Software de Operación	Software de Operación y software para prueba de batería provoveído		Software de Operación y software para prueba de batería provoveído	PathWave BenchVue (\$50/año)		-
Garantía	3 años		3 años	3 años		90 días