

Fuentes de Alimentación DC Multirango
Serie 9240

Compañía	B&K Precision					Keysight		Chroma	
Modelo	9240	9241	9242	9172B	9201B	E36231A	E36232A	62010L-36-7	62015L-60-6
									
Precio Lista	\$1,225		\$1,475	\$1,115	\$890	\$1,957		\$1,688	\$1,749
Potencia de Salida	120 W		200 W	105 W	200 W	200 W		108 W	150 W
Factor de Forma	2U x 1/2			2U x 1/2		3U x 1/2		2U x 1/2	
Costo-Per-Watio (Watt)	\$10.21		\$7.38	\$10.62	\$4.45	\$9.79		\$15.63	\$11.66
Características de Salida									
Voltaje de Salida Máximo	32 V	60 V		35 V / 70 V	60 V	30 V	60 V	36 V	60 V
Corriente de Salida Máxima	8 A	4 A	10 A	3 A / 1.5 A	10 A	20 A	10 A	7 A	6 A
Regulación de Carga	≤ 0.01% + 3 mV			≤ 0.01% + 1 mV	≤ 0.01% + 8 mV	< 0.01% + 2 mV		< 0.01% + 2 mV	
Odulación y Ruido (20 Hz a 20 MHz)	≤ 5 mVpp	≤ 10 mVpp		≤ 5 mVpp	≤ 8 mVpp	< 4.5 mVpp	< 3.5 mVpp	< 2 mVpp	< 3 mVpp
Exactitud de Programación (Voltaje)	0.03% + 4 mV	0.03% + 8 mV		≤ 0.05% + 10 mV	≤ 0.03% + 5 mV	0.03% + 4 mV	0.03% + 8 mV	0.05% + 10 mV	
Catacterísticas									
Modo LED	✓			✓	-	-		-	
Registro de Datos a USB	✓			-		✓		-	
Modo de Carga de Batería Configurable	✓			-		-		-	
Sensado de Panel Frontal	✓			✓	-	✓		✓	
Modo Lista de Programación	✓			✓ Limitada		✓		✓	
General									
Interfaces I/O (Entrada/salida)	USB (TMC/VCP), LAN (LXI), (opción con modelo GPIB +\$220)			USB, (GPIB/LAN +\$165), (RS232 +\$60)	USBTMC-compatible, RS232	USBTMC, LAN (LXI), (GPIB opción +\$365)		USBTMC y LAN	
Marca NRTL(1)	Marca de Certificación cTUVus			-		Marca de certificación CSA		-	
Garantía	3 Años			3 Años		3 Años		1 Año	

(1) Reconocido nacionalmente por laboratorios de pruebas tales como UL, CSA, TUV