

# Sefram

# BK 2709B

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

## Multimètre numérique 6600 points TRMS AC

### Complet, compact et robuste Gammes automatiques

#### Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V TRMS AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A TRMS AC et DC
- Mesure de résistance jusqu'à 66Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Capacimètre et fréquencemètre
- Gammes automatiques
- Arrêt automatique
- Indication sonore de cordons mal positionnés
- LCD rétroéclairé



BK 2709B

#### Spécifications

<b>Tensions continues</b>	
Gammes	660mV à 1000V
Précision de base	$\pm(0.5\% + 2\text{dgt})$
Résolution	0,1mV à 1V
<b>Tensions alternatives - TRMS AC</b>	
Gammes	660mV à 750V
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	$\pm(1.5\% + 8\text{dgt})$
Bande passante	50Hz à 500Hz
Facteur de crête	< 3
<b>Courants continus</b>	
Gammes	660 $\mu$ A, 6600 $\mu$ A, 66mA, 400mA et 10A
Précision de base	$\pm(1.5\% + 2\text{dgt})$ $\pm(3.0\% + 3\text{dgt})$ sur 10A
Résolution	0,1 $\mu$ A à 10mA
Chute de tension	0,4V sauf 6600 $\mu$ A, 66mA et 400mA (2V)
Protection	par fusible
<b>Courants alternatifs - TRMS AC</b>	
Gammes	660 $\mu$ A, 6600 $\mu$ A, 66mA, 400mA et 10A
Résolution	0,1 $\mu$ A à 10mA
Précision de base	$\pm(2.0\% + 10\text{dgt})$ de 340 $\mu$ A à 340mA $\pm(3.5\% + 10\text{dgt})$ sur 10A
Bande passante	50Hz à 500Hz
Mesure	TRMS AC
Chute de tension	0,4V sauf 6600 $\mu$ A, 66mA et 400mA (2V)
Protection	par fusibles
<b>Résistance</b>	
Gammes	660ohms à 66Mohms

#### Spécifications

Précision de base	$\pm(1.2\% + 5\text{dgt})$
<b>Test de continuité</b>	oui, avec buzzer ( $R < 30$ ohms)
<b>Test diode</b>	oui, sous 1,2mA
<b>Fonction</b>	Hold, MIN/MAX et Relatif
<b>Fréquences</b>	
Gammes	660Hz à 66MHz en 6 gammes
Précision de base	$\pm(0,1\% + 3\text{dgt})$
Protection	500Veff. Ou DC
Sensibilité	2,5Veff. Typique
<b>Mesures de capacité</b>	
Gammes	6.6nF à 66mF en 8 gammes
Résolution	1pF à 10nF
Précision de base	$\pm(3\% + 30\text{dgt})$
Protection	500V DC ou Aceff.
<b>Caractéristiques générales</b>	
Afficheur	Type LCD rétroéclairé
Affichage	3 digits 1/2, 6600 points
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-20°C à 60°C (sans pile)
Protection	électronique ou fusibles suivant calibres
Sécurité	600V - CAT III et 1000V CAT II
Alimentation	1 pile 9V - 6F22
Autonomie	150h typique (avec pile alcaline)
Dimensions	165 x 78 x 43mm
Masse	285g

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTBK2709BF00

## Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

#### Partenaire Distributeur

